

SELETOR	SIGNIFICADO	EXEMPLO
Seletor universal	Aplica-se em todos os elementos no documento	<code>*{}</code> Seleciona todos os elementos da página
Seletor de texto	Seleciona elementos pelo tipo	<code>H1, h2, h3 {}</code> Seleciona os elementos <h1>, <h2> e <h3>
Seletor de classe	Seleciona um elemento cujo atributo class tem o valor especificado depois do ponto	<code>.verde{}</code> Seleciona qualquer elemento cujo atributo class tem o valor "verde" <code>p.verde{}</code> Seleciona somente elemento <p> cujo atributo class tem o valor "verde"
Seletor de ID	Seleciona um elemento cujo atributo id tem o valor especificado após o símbolo de cerquilha ou jogo da velha	<code>#cabecalho{}</code> Seleciona o elemento cujo atributo id tem o valor "cabecalho"
Seletor de filho	Seleciona um elemento que é filho direto de outro	<code>li>a {}</code> Seleciona quaisquer elementos <a> que são filhos de um elemento (mas não outros elementos a na página)
Seletor de descendente	Seleciona um elemento que é descendente de outro elemento especificado (e não apenas filho direto desse elemento)	<code>p a {}</code> Seleciona quaisquer elementos <a> que residem dentro de um elemento <p>, mesmo e houver outros elementos aninhados entre eles
Seletor de irmão adjacente	Seleciona um elemento que é o irmão próximo de outro	<code>h1+p {}</code> Seleciona o primeiro elemento <p> depois de qualquer elemento <h1> (mas não outros elementos <p>)
Seletor de irmão geral	Seleciona um elemento que é um irmão de outro, embora ele não precise ser o elemento diretamente precedente	<code>h1~p {}</code> Se houvesse dois elementos <p> que fossem irmãos de um elemento <h1>, essa regra se aplicaria ao dois